

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI :
N° RC049-CPR**

1. Identyfikacyjny kod przypisany do produktu: **PROTEGGO OPACO H20**
2. Przewidziany użytek: **Produkt do ochrony powierzchniowej betonu poprzez kontrolę wilgoci i wzrost rezystywności.**
3. Producent: **NORD RESINE SpA - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
SYSTEM 2+
SYSTEM 4 w odniesieniu do reakcji na ogień
5. Norma zharmonizowana: **PN EN 1504-2:2004**
Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305) Jednostka notyfikowana wystawiła dokument o numerze N° 1305-CPR-1167 zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:
a) **Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.**
b) **Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji**
6. Deklarowane właściwości:

ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA	WŁAŚCIWOŚCI
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień	klasa F
Substancje niebezpieczne	Zobacz Kartę Bezpieczeństwa

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Laura Grasso
(Odpowiedzialna za dział certyfikacji produktów)

Susegana, 09/10/ 2019

NORD RESINE S.p.A.
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 - Fax 0438 435155
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 02169750268

NATIVUS udostępnia Deklarację Właściwości w formacie PDF na swojej stronie internetowej.

**OZNACZENIE CE
WEDŁUG CPR 305/2011 I PN EN 1504-2**

	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
19 N° RC 049-CPR PN EN 1504-2	
PROTEGGO OPACO H20	
Produkt do ochrony powierzchniowej betonu poprzez kontrolę wilgotności oraz podwyższenie rezystywności.	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}_{0,5})$
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Wydzielanie substancji korozyjnych	Zob. Kartę Bezpieczeństwa

Informacja:

NATIVUS dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczone przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji

NORD RESINE SPA

Via Fornace Vecchia 79 • 31058 Susegana (TV) Tel +39 (0)438 437511 • Fax +39 (0)438 435155 info@nordresine.com • www.nordresine.com Cap. Soc. € 750.000 i.v.
• P. IVA IT 02169750268 • R.E.A. TV 185051 Codice Fiscale e Registro Imprese 08213170585