


**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI :**  
**N° RC069-CPR**

1. Identyfikacyjny kod przypisany do produktu: **EASY LAST COAT TRASPARENT**
2. Przewidziany użytek : Produkt do ochrony powierzchniowej (Kontrola wilgoci i Wzrost rezystywności). Dwuskładnikowa powłoka poliuretanowa do powierzchniowej ochrony betonu.
3. Producent: **NORD RESINE SpA** - Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu:  
**SYSTEM 2+**  
**SYSTEM 4 w odniesieniu do reakcji na ogień**
5. Norma odniesienia: **PN EN 1504-2:2004**  
**Instytucja notyfikowana: ICMQ S.p.A (numer ewidencyjny: 1305)** Jednostka notyfikowana o numerze **N° 1305-CPR-1167** wystawiła dokument zgodnie z wymaganiami kontroli inspekcji zakładu opierając się na następujących elementach:
  - a) Pierwsza inspekcja zakładu produkcji oraz wewnątrzzakładowy system kontroli produkcji.
  - b) Nadzór, ocena i ewaluacja wewnątrzzakładowego systemu kontroli produkcji
6. Deklarowane właściwości

<b>Charakterystyka podstawowa</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Przepuszczalność pary wodnej	KLASA I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie (na EASY LAST COAT)	$\geq 2 \text{ N}/\text{mm}^2$
Reakcja na ogień	Klasa F
Substancje niebezpieczne	Zob. Kartę Bezpieczeństwa

Właściwości produktu wyżej wskazanego są zgodne z powyżej zadeklarowanymi. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana w zgodzie z rozporządzeniem (UE) n. 305/2011, pod odpowiedzialnością wyżej wskazanego producenta.

Podpis w imieniu producenta:



**Lionello Caregnato**  
(Prezes Zarządu)

**Susegana, 25/06/ 2021**

*NORD RESINE SPA udostępnia Deklarację Właściwości w formacie PDF na swojej własnej stronie internetowej.*

**OZNACZENIE CE  
ZGODNIE Z CPR 305/2011 I Z PN EN 1504-2**

 <b>1305</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79-31058 Susegana (TV) www.nordresine.com
<b>21</b> <b>N° RC 069-CPR</b> <b>PN EN 1504-2</b>	
<b>EASY LAST COAT TRASPARENTE</b>	
<b>Produkt do ochrony powierzchniowej betonu poprzez kontrolę wilgotności oraz podwyższenie rezystywności.</b>	
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Kapilarna absorpcja i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}_{0,5})$
Wytrzymałość na bezpośrednie zerwanie	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Wydzielanie substancji korozyjnych	Zob. Kartę Bezpieczeństwa

**Informacja:**

NORD RESINE SPA dostarcza niniejszy załącznik wraz z Deklaracją Właściwości w celu ułatwienia sprawdzenia oznaczenia CE. Przedstawione oznaczenie może nieznacznie różnić się od oznaczenia zamieszczonego na opakowaniu lub na innych dokumentach transportowych z powodów:

- Błędów w druku
- Produkty mogły zostać wyprodukowane i oznaczona przed aktualizacją oznaczenia
- Zbyt małych rozmiarów etykiet a w związku z tym brakiem możliwości zamieszczenia wszystkich informacji