

PROTEGGO FIX H2O

Jednoskładnikowy grunt do lakierów zabezpieczających serii NATIVUS



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



ZASTOSOWANIE



APLIKACJA



Opis

PROTEGGO FIX H2O to jednoskładnikowy produkt na bazie wodnej dyspersji płynnych prepolimerów, specjalnych składników aktywnych i dodatków.

Nakładany na podłoża chłonne (powłoki szpachlowe na bazie cementu polimerowego) PROTEGGO FIX H2O:

- Wnika przez powierzchnię.
- Sprawia, że materiał jest wodoodporny.
- Umożliwia zakotwiczenie końcowej warstwy ochronnej stosowanej jako warstwa wykończeniowa.
- Zapobiega zmianie koloru powłoki przez końcowe zabezpieczenia zastosowane jako warstwa nawierzchniowa.
- Eliminuje efekt wilgoci, typowy dla produktów na bazie polimerów, który mógłby zmienić estetykę końcową.

Kolor

Transparentny

Zastosowanie

PROTEGGO FIX H2O został specjalnie opracowany jako hydroizolacyjny i konsolidujący podkład do końcowego zabezpieczenia tekstur NATIVUS przed nałożeniem produktów ochronnych z serii PROTEGGO.

Zalety

- PROTEGGO FIX H2O zabezpiecza przed efektem mokrej powierzchni przy zastosowaniu lakierów wykończeniowych serii PROTEGGO- NATIVUS.
- PROTEGGO FIX H2O wzmacnia efekt wodoodporności uprzednio naniesionych warstw.

Ogólne przygotowanie podłoża

PROTEGGO FIX H2O stosuje się na powierzchni wykonane i pokryte warstwami serii NATIVUS.

Przygotowanie produktu

- PROTEGGO FIX H2O jest gotowy do użycia.
- Przed otwarciem należy wstrząsnąć pojemnik.
- Zawsze należy przelewać produktu do czystego pojemnika roboczego.

Aplikacja produktu

Wlać do pojemnika roboczego, nigdy bezpośrednio na podłożę, które ma być traktowane.

Nakładać produkt za pomocą specjalnego mopu do wosku dobrze rozprowadzając produkt na powierzchni.

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych odczekać do wyschnięcia produktu (min. 6-8 godzin)

Zużycia

Sposób aplikacji	MIN	MAX	j.m.	rozcieńczenie
Na warstwę	0,05	0,10	L/m ²	Aplikacja mopem do wosków

Czyszczenie narzędzi

- Produkt świeży: zastosowanie czystej wody (również mycie pod ciśnieniem) poprzez kilkukrotne spłukanie
- Produkt utwardzony: czyszczenie mechaniczne lub ostatecznie opalarka termiczna.

Zalecenia podczas nakładania

- Nie stosować poniżej +10°C.
- Nie jest zalecane aplikowanie PROTEGGO FIX H2O na zbyt gładkich powierzchniach.

Dane techniczne

► DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU	j.m.	Wartość
Gęstość w 23°C, PN EN ISO 2811-1	kg/L	1,02 ± 0,05
pH (metoda potencjometryczna) w 23°C, ISO 4316	-	7,2 ± 0,2
Gęstość kinetyczna (kubek 3 ISO, 23°C), EN ISO 2431	s	38 ± 3
Aspekt	-	Białe mleczko

► DANE APLIKACYJNE I WŁAŚCIWOŚCI FINALNE	j.m.	Wartość
Minimalna temperatura tworzenia filmu (MFFT), ISO 2115	°C	+10
Temperatura aplikacji	°C	Od +10 do +35

Przechowywanie i magazynowanie

- 24 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w miejscu zadaszonych i suchym w temperaturze od +5°C do +35°C;
- produkt wrażliwy na mróz.

Opakowania

WARIANT	OPAKOWANIA	ADR
-	Butelka - 1 L	NO
-	kanister - 5 L	NO

Legenda ADR:

NO = materiał nie niebezpieczny

Zastrzeżenia prawne

Zalecenia dotyczące sposobu stosowania naszych produktów są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nie skutkują przejęciem jakiegokolwiek gwarancji i/lub odpowiedzialności co do końcowego wyniku wykonywanych prac. Nie zwalniają więc one klienta od odpowiedzialności związanej ze sprawdzeniem przydatności produktów w zakresie ich planowanego zastosowania poprzez przeprowadzenie wstępnych prób. Na stronie internetowej pod adresem www.resinenativus.it dostępna jest najnowsza wersja niniejszej karty technicznej.

Edycja

Emisja: 01.01.2022