

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC006-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **NORDCOLOR**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-2**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez ochronę przed ryzykiem penetracji, kontrolę wilgoci i zwiększoną rezystywność**

4 - Systemy VVCP: **2+**
3 dla reakcji na ogień

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**


6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność dla CO ₂	S _D > 50 m
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/(m ² · h ^{0,5})
Przyczepność po zachowaniu kompatybilności termicznej po:	
- cykle zamrażania i rozmrażania z zanurzeniem w solach odladzających	≥ 1 N/mm ²
- szok termiczny	≥ 1 N/mm ²
- cykle termiczne bez zanurzania w solach odladzających	≥ 1 N/mm ²
Narażenie na działanie sztucznych czynników atmosferycznych	Brak widocznych wad
Odporność na pęknięcie	Klasa A3 (23°C)
Bezpośrednia przyczepność	≥ 1 N/mm ²
Reakcja na ogień (Euroklasa)	NPD
Niebezpieczne substancje	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)