

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC060-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **NORDPUR ROOF SG**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-2**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

3 - Przeznaczenie: **Powłoka do ochrony powierzchni betonu poprzez kontrolowanie wilgotności, odporności fizycznej i zwiększanie rezystywności**

4 - Systemy VVCP: **4**

5 - Jednostki notyfikowane: **Brak zadań dla jednostki notyfikowanej**


6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Bezpośrednia przyczepność	$\geq 1,5 \text{ N}/\text{mm}^2$ (z podkładem)
Odporność na pękanie	- Metoda statyczna: klasa A4 (23°C) - Metoda dynamiczna: klasa B3.1 (- 20°C)
Odporność na uderzenia (s=2 mm)	Klasa III
Odporność na ścieranie	< 3000 mg
Odporność na szok termiczny	NPD
Reakcja na ogień (Euroklasa)	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)