

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. RC013-CPR

1 - Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu: **NORPHEN INJECTION**

2 - Producent: **NORD RESINE S.p.A. - Via Fornace Vecchia, 79 - I-31058 Susegana (TV)**

Niniejsza Deklaracja Właściwości Użytkowych opisuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu, zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi lub Europejskimi Ocenami Technicznymi (ETA):

• **EN 1504-5**

► Norma zharmonizowana: **EN 1504-5: 2004**

3 - Przeznaczenie: **Dwuskładnikowy produkt iniekcyjny opracowany na bazie reaktywnego spoiwa polimerowego do wypełniania pęknięć w betonie z przenoszeniem sił w budynkach i obiektach inżynierii lądowej i wodnej: U (F1) W (1) (1/2/3/4) (5/35) (0)**

4 - Systemy VVCP: **SYSTEM 2+**

5 - Jednostki notyfikowane: **ICMQ SPA N. 1305**


6 - Deklarowane parametry użytkowe:

Podstawowe funkcje	Wydajność
Przyczepność poprzez wytrzymałość na rozciąganie	Pęknięcie kohezyjne w podłożu
Przyczepność poprzez opór ścinania pochylego	Pęknięcie monolityczne
Wycofać	< 3 %
Pracowitość	- szerokość pęknięcia: od 0,1 mm - stan wilgotności pęknięcia: suche, wilgotne, mokre, zanurzone
Trwałość	Przepustka
Temperatura zeszklenia	> 40° C
Zachowanie korozyjne	Aby uznać za wolne od efektów korozyjnych
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Wyniki działania produktu wskazanego powyżej są zgodne z deklarowanymi parametrami działania. Niniejsza deklaracja odpowiedzialności została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Lionello Caregnato
(Delegowany Radny)



[NORD RESINE S.p.A. udostępnia DoP w formacie PDF na swojej stronie internetowej.](#)